

b.i.o. PYRO-SAFE BIOBAG

Brannsikre puter for tetting av bygningsdeler eller midlertidig tetting av kabelgjennomføringer



PYRO-SAFE BIOBAG fra b.i.o. Brandschutz GmbH består av høytemperaturbestandig mineralull og et overtrekk av ikke-brennbar glassfiber. Putene er aldriingsbestandige, gir en støvfri montasje, er svært fleksible og kan gjenbrukes.

Bruksområde – som midlertidig tetting for gjennomføringer av kabler, kabelbærekonstruksjoner i vegg og tak. Kan også brukes i lettvegger. Åpninger mellom kabler etc. fuges med brannhemmende fugemasse b.i.o. SIBRALIT DX.

Brannmotstandsklasse/testrapport – 90 min etter DIN 4102-9 i system MOBILIT 90.

Godkjennelse fra Tysk institutt for byggteknikk nr. Z-19.15-829

Tekniske spesifikasjoner

Brukstemp.	> +5 °C	
Råtetthet	ca. 0,25 kg/dm ³	
Flammepunkt	ca. 1000 °C	
Materialklasse	A1 etter DIN 4102-1	
Forbruk	Størrelse 1 = ca 190 stk/m ²	
	Størrelse 2 = ca 75 stk/m ²	
Lagring	Tørt, +5 °C til +25 °C	
Leveringsform	Størrelse 0 : 150 x 200 x 40 mm	Elnr 11 743 30
	Størrelse 1 : 300 x 200 x 40 mm	Elnr 11 743 31
	Størrelse 2 : 300 x 200 x 100 mm	Elnr 11 743 32

Opplysningene ovenfor er generelle. Hvis det hersker tvil, bør man teste om våre produkter passer til formålet. Våre produkter må ikke blandes med andre produkter.