

Intercable avisoleringsverktøy

intercable

FBS1722 for ytre halvleder. El.nr 8800403

Egenskaper

12kV-24kV-36kV

Diameter over ytre halvleder 10 - 52 mmØ (max. 630mm² 36kV)

Verktøyet med tre justeringsmuligheter for sikker avisolering

- skrue for å feste verktøyet til kabelen
- skrue for framdriften AV-PÅ
- skrue for skjæredybde 0-1,4mm

Avisoleringen kan utføres på to måter

- Ved å starte avisoleringen på kabel-enden og avisolere innover mot kabelkappen. Det vil gjenstå minimum ca. 25mm bred ikke avisolert ytre halvleder fra enden av kabelkappekanten
- Ved å start avisoleringen ved kabelkappekanten vil det gjenstå ca. 6mm ikke avisolert ytre halvleder



– enkel å bruke, perfekt resultat!



8800408 – Reservekniv



8800415 – Føringsplater reserve-kit



8869333 – Knivholdertønne for FBS

FBS 1722 Avisoleringsverktøy

Type	Beskrivelse	Dimensjoner LxBxH mm	Elnummer
FBS1722	Sett bestående av: Strippeverktøy Tube silikonfett Plastkoffert rød Brukerveiledning	235x190 x55	8800403
FBS 1722-2	Reservekniv for FBS 1722		8800408
FBS 1722-3	Reserve føringsplater for FBS 1722		8800415
FBS 1722-x	Knivholdertønne for FBS		8869333
AG1013	Silikon tube 100gr.		8800411