


Pressbakker for 5, 6 og 13 tonns verktøy







intercable

For STILO 50, HP60-3, AP130-H, C og C2, HPI130-H og C





5/6 tonn – Sekskant DIN standard 48083 for kabelsko DIN 46235/46239 og skjøtehylser DIN 46267

Type	Elnummer	Ø mm ²	Pressmatr.	Typenr	Info
	8810361	6	Cu	MK5-50	
	8810362	10	Cu	MK6-50	
	8810363	16	Cu	MK8-50	
	8810364	25	Cu	MK10-50	
	8869359	25	Al	MK12B-50	
	8810365	35	Cu	MK12-50	
	8854687	35	Cu	MK13-50	SEN std.
	8869317	35	Al	MK14B-50	
	8810366	50	Cu	MK14-50	
	8869361	50	Al	MK16B-50	
	8810367	70	Cu	MK16-50	
	8854686	70	Al	MK18B-50	
	8810368	95	Cu	MK18-50	
	8869362	95-120	Al	MK22B-50	SEN std.
	8810383	120	Cu	MK20-50	
	8810384	150	Cu	MK22-50	
	8869363	150	Al	MK25B-50	SEN std.
	8810385	185	Cu	MK25-50	
	8810386	240	Cu	MK28-50	
8869364	240	Al	MK32-50V	For hylser etter DIN 46329, 46267 eller tilsv.	
8810387	10-25	Al	U5-E140	For EX-isolert hylse	
8810388	25-50	Al	U5-E173	For EX-isolert hylse	
8810389	95-150	Al	U5-E215	For EX-isolert hylse	



5/6 tonn – C-pressbakker

Type	Elnummer	Ø mm ²	Pressmatr.	Typenr	Info
	8810369	25	Cu	U5-DC25	NAS
	8810370	35	Cu	U5-DC35	NAS
	8810382	70	Cu	U5-DC70	NAS
	8810391	50	Cu	IC8/9	EP
	8810394	16-25	Cu	IC6	EP
	8810395	50-70	Cu	IC11	EP
	8810396	50-70	Cu	IC50	BUR
	8810397	16-25	Cu	IC25	BUR
	8810398	16-35	Cu	IC35	BUR
					
					
					


5/6 tonn – H-pressbakker

Type	Elnummer	Ø mm ²	Pressmatr.	Typenr	Info
	8810371		Cu	MPO18-50	H-press K18PO, PF
	8810373		Cu	MPR19-50	H-press K19R, PF
	8810375		Cu	MPR22-50	H-press K22R, PF
					
					
					





5/6 tonn – I-CRIMP pressbakker for endehylser for mangetrådet kabel

Type	Elnummer	Ø mm ²	Pressmatr.	Typenr	Info
 	8804932	10	Cu	U5-T10	
	8804933	16	Cu	U5-T16	
	8804934	25	Cu	U5-T25	
	8804935	35	Cu	U5-T35	
	8804936	50	Cu	U5-T50	
	8804937	70	Cu	U5-T70	
	8804938	95	Cu	U5-T95	
	8804939	120	Cu	U5-T120	


5/6 tonn – Sekskant med dor, SEN-standard (norm)

Type	Elnummer	Ø mm ²	Pressmatr.	Typenr	Info
	8810089	10	Cu	ICTB7	EP
	8810090	16	Cu	ICTB9	EP
	8810091	25	Cu	ICTB11	EP
	8810092	35	Cu	ICTB13	EP
	8810093	50	Cu	ICTB14.5	EP
	8810094	70	Cu	ICTB17	EP
	8810095	95	Cu	ICTB20	EP
	8869362	95-120	Al	MK22B-50	EP
	8869363	150	Al	MK25B-50	EP




5/6 tonn – Kuttebakker

Type	Elnummer	Ø mm ²	Kuttematr.	Typenr	Info
 	8810399	8,5	Wire	U5-MSM8.5	Både STILO 50 / HP60-3
	8810399-1	16	Cu og Al u. armering	MS16	Kun HP60-3
					
					





13 tonn – Rundpressbakker for runding/forming av sektorformet leder

Produktbilder	Elnummer	Ø mm2	Pressmatr.	Typenr	Info
	8854680	35	Cu/Al	MR7,5-C	Rundpress flertrådet
	8854681	50	Cu/Al	MR9,0-C	Rundpress flertrådet
	8854682	70	Cu/Al	MR10,5-C	Rundpress flertrådet
	8800463	95	Cu/Al	MR12,5-C	Rundpress flertrådet
	8800464	120	Cu/Al	MR14,0-C	Rundpress flertrådet
	8800465	150	Cu/Al	MR15,7-C	Rundpress flertrådet
	8800466	185	Cu/Al	MR17,5-C	Rundpress flertrådet
	8800467	240	Cu/Al	MR20,2-C	Rundpress flertrådet
	8800482	300	Cu/Al	MR22,5-C	Rundpress flertrådet

13 tonn – Sekskant DIN standard 48083 for kabelsko DIN 46235/46239 og skjøtehylser DIN 46267


Type	Elnummer	Cu Ø mm2	Al Ø mm2	Typenr	Info
	8800452	16		MK8-C	DIN
	8800453	25		MK10-C	DIN
	8800454	35	16-25	MK12-C	DIN
	8800455	50	35	MK14-C	DIN
	8800456	70	50	MK16-C	DIN
	8800457	95	70	MK18-C	DIN
	8800458	120		MK20-C	DIN
		8800459	150	95-120	MK22-C
8800460		185	150	MK25-C	DIN
8800461		240		MK28-C	DIN
8800462			240	MK32L-C	DIN
8869457		300		MK32-C	DIN
8869458		400		MH400-C	R-Serie
	8869336	10-25		U13-E140	For Ex-isolert hylse
	8869337	25-50		U13-E173	For Ex-isolert hylse
	8869338	95-150		U13-E215	For Ex-isolert hylse

13 tonn – C-pressbakker

Produktbilder	Elnummer	Ø mm2	Pressmatr.	Typenr	Info
	8800484	10/10-1,5	Cu	U13-DC10	C-press
	8800485	16-25/16-1,5	Cu	U13-DC25	C-press
	8800486	35/35-1,5	Cu	U13-DC35	C-press
	8800487	70-50/70-6	Cu	U13-DC70	C-press
	8800488	95/95-6	Cu	U13-DC95	C-press
	8800489	120-185/185-25	Cu	U13-DC185	C-press
	8869454	16-25 EP	Cu	IC6-C Nortelco	C-press, EP
	8869455	50 EP	Cu	IC8/9-C Nortelco	C-press, EP
	8869456	50-70 EP	Cu	IC11-C Nortelco	C-press, EP
	8804981	70-95/70-95	Cu	BC13-EP-C 95	C-press
	8804982	95-120/95-120	Cu	BC15 EP-C 120	C-press
	8854685	95	Cu	MD95-C	Med dor

13 tonn – Sekskant med innebygget dor

intercable

Produktbilder	Elnummer	Ø mm ²	Pressmatr.	Typenr	Info
	8804974	50	Cu	ICB14,5-C	EP
	8804975	70	Cu	ICB17-C	EP
	8804976	95	Cu	ICB20-C	EP
	8804977	120	Cu	ICB22-C	EP
	8804978	150	Cu	ICB25-C	EP
	8804979	240	Cu	ICB30-C	EP
	8804980	300	Cu	ICB32-C	EP

Intercable bakkekoffert

For 13 tonns pressbakker, el.nr 8800495



Egenskaper

- Egen Peli bakkekoffert kan bestilles separat
- Kofferten har formskåret innmat slik at bakkene ligger på fast plass.
- Vanntett, støvtett og mekanisk støtsikker koffert med solide hengsler og låsemekanisme. Kofferten er laget i copolymer som gjør at den tåler ekstrem belastning.