

# Tynnvegget krympeslange

## Egenskaper

### Sort med lim

Type W5B11 3:1

### For elektrisk isolering

Krympeslange sort type Sumitube W5B11  
 Materiale fleksibel Polyolefin  
 Flammehemmende  
 Temperaturområde -55 - +125°C  
 Gjennomslagfasthet 28kV pr.mm  
 MIL-DTL-23053/4 Class 3, UL 224 125°C

### Sort uten lim

Type B11 2:1

### For elektrisk isolering

Krympeslange sort type Sumitube B11  
 Materiale fleksibel Polyolefin  
 Flammehemmende  
 Temperaturområde -55 - +125°C  
 Gjennomslagfasthet 28kV pr.mm  
 MIL-DTL-23053/4 Class3



 SUMITOMO ELECTRIC

Sort 3:1				Sort 2:1			
Dim mmØ	Veggt. mm	Lengde à m	El.nr	Dim mmØ	Veggt. mm	Lengde à m	El.nr
3 -1	0,6	1,2	1801020	4,8 – 2,4	0,51	1,2	1801104
4,5-1,5	0,6	1,2	1801021	6,4 – 3,2	0,64	1,2	1801105
6 -2	0,7	1,2	1801022	9,5 – 4,8	0,64	1,2	1801106
8 - 2	0,7	1,2	1801019	12,7 – 6,4	0,64	1,2	1801107
9 -3	0,8	1,2	1801023	19,1 – 9,5	0,76	1,2	1801108
12 - 3	0,8	1,2	1801018	25,4 – 12,7	0,89	1,2	1801109
12 - 4	0,85	1,2	1801024	38,1 – 19,1	1,02	1,2	1801111
18 - 6	1,00	1,2	1801025	50,8 – 25,4	1,14	1,2	1801112
24 - 8	1,2	1,2	1801026				
32 - 8	1,55	1,2	1801028				
40 - 13	1,25	1,2	1801027				