

Tynnvegget krympeslange

Uten lim

Egenskaper

Halogenfri
Type NH 2:1

For elektrisk isolering der kravet til halogenfrihet er viktig

Krympeslange type Sumitube NH
Materiale fleksibel Polyolefin
Halogenfri
Temperaturområde -40 - +105°C
Gjennomslagfasthet 30kV pr.mm
DEF STD 59-97 Type 8
BS G 198 Part 3



 SUMITOMO ELECTRIC

Type NH

Dim mmØ	Farge	Veggt. mm	Lengde Rull à m	Ei.nr
3,2 – 1,6	Sort	0,51	150	1801150
4,8 – 2,4	Sort	0,51	60	1801151
6,4 – 3,2	Sort	0,64	60	1801152
6,4 – 3,2	Rød	0,64	60	1801159
6,4 – 3,2	Blå	0,64	60	1801166
9,5 – 4,8	Sort	0,64	60	1801153
12,7 – 6,4	Sort	0,64	30	1801154
19,1 – 9,5	Sort	0,76	60	1801155
25,4 – 12,7	Sort	0,89	60	1801156
38,1 – 19,1	Sort	1,02	60	1801157
50,8 – 25,4	Sort	1,14	60	1801158
76,2 – 38,1	Sort	1,27	60	
101,6 – 50,8	Sort	1,40	30	